

# DELTA<sup>®</sup>-MAXX COMFORT

## Das Wichtigste in Kürze:

Material der Dämmschicht	3 cm starker Polyesterfaserdämmstoff.
Material der Deckschicht	Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand.
Eignung	Für vollgedämmte Steildächer als wärmedämmende Unterdeckbahn.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 450/300 N/5 cm, entsprechend EN 12311-1
Wasserdichtheit	Wasserdicht W 1, EN 13859-1
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 0,18 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Deckbreite	ca. 1,40 m
Gewicht	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht	ca. 15 kg
Rollenmaß	10 m x 1,50 m
Dicke	ca. 30 mm
Wärmeleitfähigkeit	Bemessungswert: Lambda = 0,040 W/(mK), EN 12667
Zulassung DIBt	Z-23.11-1681

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.